



- HD-SDI (1080P)
- 1/3 2.2Megapixel Panasonic CMOS
- IP66規格の防水・防塵機能
- 被写体最低照度0.001Lux (赤外線on時0Lux)
- 赤外線LEDΦ5×36、照射距離30m
- 2.8~12mmメガピクセルレンズ
- OSD機能
- モーション機能
- プライバシーマスク
- デジタルズーム

イメージセンサー	1/3 2.2Megapixel Panasonic CMOS
画素数	220万画素
水平解像度	1100TVL
被写体最低照度	0.001Lux (赤外線on時0Lux)
S/N比	50db
走査方式	プログレッシブ
同期方式	内部同期
シャッター速度	1/30~1/60,000sec
赤外線照射距離	30m
赤外線LED	36個
デイナイト機能	有り
映像出力	SDI
OSD機能	有り
デジタルズーム	1~96倍
AGC	有り
ホワイトバランス	有り
バックライト	WDR / D-WDR / HLC
DNR	有り
モーション機能	有り
プライバシーマスク	有り
電源	DC12V (±10%)
消費電力	最大5W
レンズ	2.8~12mm
寸法	243.7 (幅) × 83 (高) × 70.8 (奥) mm
重量	650g
動作可能温度	-10~+50℃